



asimato®

PS15RM

Tam Akülü İstif Makinesi

1,5 TON



Yük taşımak ve istifleme yapmak amacıyla kullanılır. Kullanıcının platform üzerinde ayakta durarak kullandığı istifleme makinelerindendir. İstifleme makinesi hareket ettirilmeden belli bir mesafeye kadar malzeme ileri ve geri taşınabilir. Modern tasarımı kullanıcıya konforlu bir sürüş sağlar. Fabrikalarda, depolarda, süpermarketlerde, kimya tesislerinde yaygın olarak kullanılır.

Enerjisini üzerinde bulunan aküden alır. İstif makinesinin ileri ve geri hareket etmesi sürüş motorunun gücü ile, çatallarının aşağı ve yukarı hareket etmesi kaldırma motorunun gücü ile sağlanır.

STANDART ÖZELLİKLER

- ⊗ 1.5 ton Taşıma Kapasitesi
- ⊗ 4500mm Üç Kademeli Tripleks Asansör
- ⊗ 2196mm Makinanın Kapalı Boy Yüksekliği
- ⊗ 920mm Çatal Uzunluğu
- ⊗ 2.6kW Yürüyüş Motoru
- ⊗ 3.0kW Kaldırma Motoru
- ⊗ 24V/400Ah. Traksiyoner Akü
- ⊗ 5.5km/saat Yüklü Yürüyüş Hızı
- ⊗ 2250kg Makine Ağırlığı
- ⊗ Ayak Basma Platformu
- ⊗ Kol Koruma Aparatı
- ⊗ Poliüretan Teker
- ⊗ Elektromanyetik Fren Sistemi
- ⊗ Elektrikli Hidrolik Direksiyon EPS
- ⊗ AC Tip Elektrik Motoru

FORKLİFT

İSTİF
MAKİNESİ

TRANSPALET

YÜK
PLATFORMU

YÜK TAŞIMA
ARACI

PERSONEL
YÜKSELTİCİ

İŞ MAKİNESİ

VİNÇ

GARAJ
EKİPMANI





asimato®

PS15RM

Tam Akülü İstif Makinesi



STANDART ÖZELLİKLER			
1	Taşıma Kapasitesi	kg.	1500
2	Kaldırma Kapasitesi	mm.	4500
3	Serbest Kaldırma Kapasitesi	mm.	1600
4	Yük Merkezi	mm.	600
5	Makinenin Toplam Ağırlığı	kg.	2250
6	Asansör Tipi		Tripleks
7	Güç Tipi		Traksiyoner Akü
8	Sürüş Kontrol Tipi		AC Motor
9	Fren Sistemi		Elektromanyetik

ÇALIŞMA KAPASİTESİ			
1	Koridor Çalışma Genişliği	mm.	2740
2	Dönüş Yarıçapı	mm.	1720
3	Dingiller Arası Mesafe	mm.	1500
4	Yüklü Yürüyüş Hızı	km/saat	5.5
5	Yüklü Kaldırma Hızı	mm/dakika	110
6	Asansör Tilt Açısı (Ön/Arka)	α/β	$^{\circ}2/4^{\circ}$
7	Gürültü Seviyesi	dB(A)	67
8	Yüklü Çalışma Eğimi	%	5
9	Enerji Tüketimi	kW/saat	2.47

MAKİNE ÖLÇÜLERİ			
1	Çatal Dahil Makine Uzunluğu	mm.	2160
2	Çatal Hariç Makine Uzunluğu	mm.	1240
3	Çatal Uzunluğu	mm.	920
4	Çatal Arası Mesafe	mm.	220-760
5	Genişliği	mm.	1184
6	Asansör Açık Halde Yüksekliği	mm.	5685
7	Asansör Kapalı Halde Yüksekliği	mm.	2196
8	Makinenin Yerden Yüksekliği	mm.	40

MOTOR ÖZELLİKLERİ			
1	Motor Kontrol Tipi		AC
2	Yürüyüş Motor Gücü	kW.	2.6
3	Kaldırma Motor Gücü	kW.	3

TEKER ÖZELLİKLERİ			
1	Teker Tipi		Poliüretan
2	Ön Teker Ölçüsü	ϕ	250x82
3	Arka Teker Ölçüsü	ϕ	230x100

AKÜ ÖZELLİKLERİ			
1	Akü Tipi		Traksiyoner
2	Akü Voltaj Değeri	V	24
3	Akü Amper Değeri	A	400

GÜVENLİK STANDARTLARI

- ☐ Ce Normlarında Üretim
- ☐ 2006/42/EC
- ☐ EN 1175-2:1998+A1:2010
- ☐ EN ISO 12100:2010
- ☐ EN ISO 3691-1:2015+AC:2016

500mm Yük Merkezinde Yükseklik Kapasite Tablosu

Kaldırma Yüksekliği		Kapasite	
4500	mm.	800	kg.
3600	mm.	1000	kg.
3000	mm.	1200	kg.
2500	mm.	1500	kg.



FORKLİFT

İSTİF MAKİNESİ

TRANSPALET

YÜK PLATFORMU

YÜK TAŞIMA ARACI

PERSONEL YÜKSELTİCİ

İŞ MAKİNESİ

VİNÇ

GARAJ EKİPMANI